

GRUPO COTESA 2020

November 2024

Modelo	Compacto / Profesional acero inoxidable			
	HF400	HF600	HF1000	HF1500
Image				
Aplicaciones	Principalmente para pequeña empresa de alimentación PROFESIONAL, también para uso doméstico			
Superficie de la bandeja (m2)	0,33m2	0,58m2	1,04m2	1,24m2
Capacidad de carga	4Kg/Lote	6Kg/Batch	10Kg/Lote	15Kg/Lote
Potencia del compresor	7/8 caballos de fuerza	1.5 caballos de fuerza	2 caballos de fuerza	
Refrigerant	R507/R404a	R507/R404a	R507/R404a	
Peso del refrigerante (g)	250	580	1000	
Rango de temperatura de la estantería	-40°C to 60°C	-40°C to 60°C	-40°C to 60°C	-60°C to 60°C
Espacio de la bandeja (mm)	46	58	58	???
Cantidad de bandeja (PCS)	4	4	4	6
Tamaño de la bandeja (mm)	195x425x20	345x425x20	345x760x20	265x780x20
A través de	Acrílico resistente a bajas temperaturas	Acrílico resistente a bajas temperaturas	Acrílico resistente a bajas temperaturas	Acrílico resistente a bajas temperaturas
Material de la pieza de contacto interior	SUS304	SUS304	SUS304	SUS304
Acabado/Material exterior	SERIE COMPACTA:Recubrimiento en polvo, acero dulce / SERIE PROFESIONAL STAILES STEEL SUS304	SERIE COMPACTA:Con recubrimiento en polvo, acero al carbono / SERIE PROFESIONAL STAILES STEEL SUS304	SERIE COMPACTA:Con recubrimiento en polvo, acero al carbono / SERIE PROFESIONAL STAILES STEEL SUS304	SERIE COMPACTA:Con recubrimiento en polvo, acero al carbono / SERIE PROFESIONAL STAILES STEEL SUS304
Power Supply	220V/50 o 60Hz, 110V/60Hz. 1 fase	220V/50 o 60Hz, 110V/60Hz. 1 fase	220 V/50 1 fase, CA 220 V/60 Hz 3 fases	220 V/50 1 fase, CA 220 V/60 Hz 3 fases
Consumo de energía (Kw.h, aprox.)	1,1	1,6	2,5	2,5
* Tiempo de liofilización (horas, aprox.)	20-30	20-30	20-30	20-30
Configuración estándar	Full accessories ready for use. Interfaz de exportación de datos USB 4xBandejas de acero inoxidable 1x bomba de vacío premium silenciosa, etc.	Accesorios completos listos para usar. Interfaz de exportación de datos USB 4 bandejas de acero inoxidable 1 bomba de vacío premium silenciosa, etc.	Accesorios completos listos para usar. Interfaz de exportación de datos USB 6xBandejas de acero inoxidable 1x bomba de vacío premium silenciosa, etc.	Accesorios completos listos para usar. Interfaz de exportación de datos USB 6xBandejas de acero inoxidable 1x bomba de vacío premium silenciosa, etc.
Dimensiones (DxWxH, mm)	520x700x760	720x710x1065	720x1050x1100	720x1050x1100